

Datalogic Rhino II

Existe en version grand froid



PRODUIT EN
FIN DE VIE

Description du produit

Le terminal embarqué Rhino II, disponible avec un écran de 10 et 12 pouces, répond aux conditions d'utilisation des entrepôts. Son boîtier hermétique assure une résistance aux environnements les plus extrêmes. En version grand froid, il pourra être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur de la zone frigorifique. Son écran antireflet en verre trempé de 3 mm d'épaisseur est compatible avec une utilisation avec des gants. Augmentez votre productivité grâce à son association avec un lecteur code-barres, tel que le PowerScan™ ou d'autres dispositifs automatisés de collecte de données.

Caractéristiques techniques

Système d'exploitation	WEC7 Windows Embedded Standard 7 Windows 10 IoT
CPU	Freescale NXP ARM Quad Core: 1 GHz (modèle standard WEC7); 800 MHz (modèle grand froid WEC7); Intel Atom E3826 Dual Core 1.46 GHz (Win7/10)
Dimensions	278 mm H x 223 mm l x 64 mm P
Poids	10 pouces :3.5 Kg 12 pouces : 4.7 Kg
Mémoire interne	WEC7 : 1Go RAM / 32 Go SDHC Win7/10 : 4Go RAM / 32 Go CFAST SSD
Ecran	10,4 et 12.1 pouces XGA 1024 x 768, 350 NITS, écran tactile capacitive
Clavier	Clavier virtuel
Alimentation	Alimentation sur chariot, Batterie de secours 2 500 mAh
Communication	Wi-Fi 802.11a/b/g/n Bluetooth classe II V4.0
Connecteur	1 Ethernet 2 USB 2.0 1 USB 3.0 2 RS232
Humidité	10% à 90% sans condensation
Température de fonctionnement	de -20°C à 55°C
Indice de protection	IP67

Exemple d'accessoires disponibles

Bras de fixation sur véhicule



Clavier



Lecteur codes-barres

