



**NQquire 750  
Stingray**  
Microkiosques

## Fonctionnalités

### Android OS.

Le NQquire 750 Stingray utilise Android 7.1 OS. Ce système d'exploitation fiable offre un environnement riche en fonctionnalités pour des applications stables qui ont fait leurs preuves. Android 7.1 convient parfaitement aux applications les plus adaptées au NQquire 750. La connectivité PoE (Power over Ethernet) du NQquire 750 est particulièrement adaptée aux opérations entre quatre murs.

### Application de gestion des terminaux mobiles gratuite incluse.

Le NQquire 750 Stingray permet d'utiliser la solution de gestion des terminaux mobiles gratuite de Newland : Ndevor. En conséquence, le micro-kiosque se prête parfaitement à la coordination de plusieurs unités. La gestion des informations à partir d'une base de données partagée, l'organisation des applications et des paramètres sur de nombreuses unités individuelles, ainsi qu'une assistance simple en cas de problème peuvent être gérées à partir d'un emplacement centralisé.

### À monter n'importe où.

Le design fin et léger du NQquire 750 Stingray permet de le monter sur n'importe quel rebord d'étagère. Les appareils de la série NQquire peuvent être montés sur une étagère, un mur ou encore sur pied. Sa configuration classique Vesa75 garantit également la compatibilité des solutions tierces aux normes de l'industrie existantes.

### Lecture Mégapixel rapide.

La capture de données par code-barres est au cœur des micro-kiosques de Newland, c'est pourquoi le NQquire 750 est équipé de sa propre technologie de lecture Mégapixel. Cela permet de maintenir des normes élevées pour la lecture des codes-barres 1D et 2D, grands et petits. Le micro-kiosque comprend en outre des paramètres optimaux pour la lecture des codes-barres présentés sur les écrans de smartphones et de tablettes. Avec le lecteur réglé à un angle de 20°, il s'adapte à l'ergonomie de la façon dont l'utilisateur présente les codes à scanner.

### Affichage multifonctionnel.

L'écran net et en couleurs du Stingray est parfait pour exécuter des animations et des vidéos enregistrées en direct lorsqu'il n'est pas utilisé activement. Avec la mémoire embarquée, la mémoire étendue et les options en ligne, le choix du contenu à afficher est pratiquement illimité.

### Possibilités de communication infinies.

Avec le Wi-Fi, l'Ethernet, le PoE (Powered Ethernet) et le Bluetooth, ce micro-kiosque offre une variété de possibilités de communication standard. De plus, la 4G en option signifie que le NQquire 750 Stingray peut communiquer en toutes circonstances. Ajoutez à cela la grande variété d'options de capture de données, telles que la lecture des codes-barres intégrés ainsi que des codes MSR, NFC et RFID basse fréquence, et les possibilités d'application sont infinies.

## Industries suggérées



Vente au détail



Hôtellerie



Fabrication



Santé



Industrie



# NQuire 750 Stingray Caractéristiques techniques

## Capture de données

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1D               | Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D |
| 2D               | Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D |
| Capteur d'image  | Capteur CMOS 1 280 x 800                                 |
| Viseur           | Diode laser (625 ± 10 nm)                                |
| Éclairage        | LED blanche (625 ± 10 nm)                                |
| Modes de lecture | Mode de détection                                        |
| Taux de lecture  | 60 images par seconde                                    |

## Performance

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Système d'exploitation                     | Android 7.1                   |
| Processeur                                 | Octa-core 64 bits 1,5 GHz     |
| Mémoire RAM                                | 2 Go de mémoire DDR3          |
| Mémoire flash                              | 8 Go de mémoire eMMC          |
| Extension de la mémoire de stockage (max.) | Carte Micro SD jusqu'à 128 Go |

## Caractéristiques physiques

|                            |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio                      | Haut-parleur stéréo à double canal 82 dB                                                           |
| Appareil photo             | 5 millions de pixels (FixedFocus)                                                                  |
| Dimensions (mm)            | 195 (H) x 138,5 (L) x 25 (P) mm                                                                    |
| Écran                      | Écran IPS de 7" 1 280 x 800                                                                        |
| Emplacement pour extension | Micro SD jusqu'à 128 Go                                                                            |
| Tension d'entrée           | 12 V CC, 2 A                                                                                       |
| Interfaces                 | Hôte USB 2.0, port de type A, micro USB 2.0 type B, OTG, GPIO programmable (2 entrées - 2 sorties) |
| Alimentation par Ethernet  | RJ45 Ethernet, 10/100/1.000BASE-T                                                                  |
| Consommation d'énergie     | 12 W (max.)                                                                                        |
| Entrée alimentation        | 110 à 220 V CA, 50 à 60 Hz                                                                         |
| Sortie alimentation        | 12 V CC, 2 A                                                                                       |
| Capteurs                   | G-sensor                                                                                           |
| Écran tactile              | Écran tactile capacitif à 5 points                                                                 |
| Norme VESA                 | Conforme au support standard VESA 75, permettant un montage facile sur les étagères et les murs    |

## Sans fil

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADIO WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz (en option)                                      |
| RADIO WPAN | Bluetooth 4.0 LE, EDR + BLE (en option)                                                   |
| RFID       | ISO/CEI 14443 A/B ISO/CEI 15693 ; MIFARE 1K/4K ; MIFARE DESFire ; Sony FeliCa (en option) |

## Environnement

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Température de fonctionnement | De -10 °C à 50 °C           |
| Température de stockage       | De -20 °C à 60 °C           |
| Humidité                      | 5 % à 90 % (non-condensing) |

### Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Ne hésitez pas à nous contacter ou à un partenaire près de chez vous

Visitez [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

© Newland EMEA 2023, tous droits réservés.

# NQuire 750 Stingray Caractéristiques techniques

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Indice de protection | IP54 (front only) |
|----------------------|-------------------|

## Accessoires

|           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En option | Module 4G, module lecteur de carte magnétique, module lecteur NFC, module lecteur RFID, support de bureau Vesa 75, support de montage mural réglable Vesa 75 (tous les modules peuvent être montés à gauche ou à droite) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Logiciel

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| MDM                     | Ndevor, SOTI         |
| Émulation de terminal   | StayLinked, Airwatch |
| Outils de configuration | Ndevor               |

## Certifications

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Matériel | CE, RoHS, CEI/EN 62471 |
|----------|------------------------|

## Garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Standard | 2 ans |
|----------|-------|