



B4i

Imprimante industrielle 4"

Garantie standard :
36 mois (3 ans)
retour atelier

Grantie sur site
optionnelle

Drivers :
Windows, Codesoft,
Winetiq

Full compatible
langage ZPL, DPL

Compatible avec
les films transferts
encrage intérieur et
extérieur

Imprimante évolutive :
auto-détection cutter,
peeler, changement
tête d'impression
203/300 dpi

Système de maintien
du rouleau
d'étiquettes sécurisé

QR code intégré dans
l'imprimante pour un
accès direct depuis
un smartphone aux
vidéos d'utilisation de
l'imprimante

Site web 100% dédié
à l'utilisation de
l'imprimante (vidéos,
drivers, logiciels, ...)

Ecran d'affichage
tactile en couleurs

Fiche technique

B4i

• MODE D'IMPRESSION	Thermique direct, Transfert thermique
• RÉSOLUTION - VITESSE D'IMPRESSION MAXIMALE	203 dpi - 355.6 mm/sec En option : 300 dpi - 203.2 mm/sec Auto-détection lors du changement de la tête d'impression
• LONGUEUR MAXIMALE D'IMPRESSION	2286 mm (203 dpi); 1524 mm (300 dpi)
• LARGEUR D'IMPRESSION MAX.	104 mm
• LANGAGE	ZPL, DPL, EPL
• DRIVERS	Windows, Codesoft, Winetiq
• TYPE DE SUPPORT D'IMPRESSION	Papier continu, papier pour étiquettes avec gap, papier avec marques noires, papier prédécoupé, papiers thermiques, papier vélin, papier couché, étiquettes en fibre synthétique, bande textile.
• DIAMÈTRE DU ROULEAU D'ÉTIQUETTES	Diamètre du mandrin de 40 à 76 mm Diamètre extérieur maximum de 250 mm
• ÉPAISSEUR DU SUPPORT D'IMPRESSION	80 µ ~ 250 µ
• LARGEUR DU FILM TRANSFERT	25 mm ~ 120 mm
• TYPE DE RUBAN	Cire, cire/résine, résine
• DIAMÈTRE MANDRIN DU RUBAN	25 mm (1 pouce)
• LONGUEUR DU RUBAN	450 mètres maximum
• SENS ENCRAGE RUBAN	Intérieur / Extérieur
• CONFIGURATION DU CAPTEUR	Détection de l'arrêt moteur, détection fin du ruban & papier, détection surchauffe tête d'impression, détection du positionnement de l'étiquette avec gap/perforée/marque noire, détection surchauffe moteur.
• PORT DE COMMUNICATION STANDARD	USB-B, 3 USB HOST, port Ethernet, port series RS232
• PORT DE COMMUNICATION OPTIONNEL	Port parallèle, carte I/O
• RAM / FLASH	512 MB / 256 MB
• ECRAN D'AFFICHAGE	4 voyants d'état, 6 boutons Ecran tactile de 3,5 pouces
• ACCESSOIRES EN OPTION	Module de décollement d'étiquettes + dispositif de rembobinage glassine Module de découpe
• DIMENSION (L*P*H)	460.4 x 263.6 x 330.5 mm
• POIDS	12.5 KG
• SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE

Livré avec bloc d'alimentation, cordon secteur, guide d'installation rapide (accès aux drivers, logiciel d'étiquetage), 1 bobine de films transfert

SCAN ME

