2ans GARANTIE

reddot winner 2026

Façonner le lieu de travail de demain

CL4-SXR / CL6-SXR

Impression optimisée pour accélérer la productivité

- Vitesse d'impression maximale parmi les meilleures du marché : **18 ips**
- **Impression haute précision : ±0,3 mm (sur la base de tests internes)**
- Tête d'impression thermique spécialement conçue pour une qualité d'impression exceptionnelle



Nouveaux capteurs pour une précision et une stabilité d'impression accrues

Impression de haute qualité, même sur les étiquettes de type plaques signalétiques

L'innovation au service d'une disponibilité accrue

- De la maintenance préventive à la maintenance prédictive basée sur l'IA



Prédiction intelligente des problèmes en fonction de l'utilisation réelle et des conditions de fonctionnement

Facile à utiliser par tous

- Équipée d'un écran tactile et d'un haut-parleur pour une utilisation intuitive
- Entretien facile et remplacement aisé des pièces



Écran LCD couleur de 4,3 pouces

Unité d'impression à large ouverture

Contribue à la réalisation d'une société durable

- Impression dès la première étiquette grâce à la fonction de prévention du gaspillage d'étiquettes
- Environ 34 % des pièces plastiques fabriquées à partir de résine recyclée (en poids)

Réduisez les déchets et gagnez du temps grâce à la fonction de prévention du gaspillage d'étiquettes

			CL4-SXR			CL6-SXR	
Caractéristiques d'impression	**Nom Modèle**		CL4-SXR TT203	CL4-SXR TT305	CL4-SXR TT609	CL6-SXR TT203	CL6-SXR TT305
	Résolution d'impression		8 points/mm (203 dpi)	12 points/mm (305 dpi)	24 points/mm (609 dpi)	8 points/mm (203 dpi)	12 points/mm (305 dpi)
	Mode d'impression		Continu, déchirable, massicot, décolleur, massicot linerless, massicot rotatif			Continu, déchirable, massicot, décolleur	
	Méthode d'impression		Thermique direct, transfert thermique				
	Vitesse d'impression		2–18 ips	2–16 ips	2–6 ips	2–14 ips	2–14 ips
	Zone d'impression Max.	**Largeur**	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	104 mm (4.09")	Extension: 167.5mm(6.60") Standard: 152mm (5.98")	Extension: 167.5mm(6.60") Standard: 165.3mm (6.51")
		Longueur	2500 mm (98.42")	1500 mm (59.05")	400 mm (15.75")	Extension: 2500mm (98.42") Standard: 2500mm(98.42")	Extension: 1500mm (59.05") Standard: 1500mm(59.05")
	Mémoire de l'imprimante		Mémoire Flash 8 Go / RAM 2 Go				
	Processeur		Processeur ARM Cortex-A53 Quad Core				
Spécifications des consommables	**Type de capteur**		Capteur I-mark (réflexif), capteur d'interstice d'étiquette (transmissif), capteur d'interstice d'étiquette 2 (transmissif), capteur de prévention du gaspillage d'étiquettes, capteur de fin de support				
	Type de support		Étiquettes découpées en rouleau ou en paravent, papier standard, supports synthétiques et supports continus				
	Longueur d'étiquette (*1)	**Continu**	6–2497 mm (0.24"–98.30")	6–1497 mm (0.24"–58.94")	6–397 mm (0.24"–15.63")	6–2497 mm (0.24"–98.30")	6–1497 mm (0.24"–58.94")
		Déchirable / massicot	17–2497 mm (0.67"–98.30")	17–1497 mm (0.67"–58.94")	17–397 mm (0.67"–15.63")	17–2497 mm (0.67"–98.30")	17–1497 mm (0.67"–58.94")
		Décolleur	Thermique direct : 10 à 397 mm (0,39"" à 15,63"") Transfert thermique : 28 à 397 mm (1,10"" à 15,63"")			47–177 mm (1.85"–6.97")	
		Massicot linerless	30–120 mm (1.18"–4.72")		-		
			30–120 mm (1.18"–4.72")				
	***Largeur d'étiquette (1)**		22–128 mm (0.87"–5.04")		47–177 mm (1.85"–6.97")		
	Largeur d'étiquette (massicot linerless)		60–118 mm		-		
	Épaisseur du support		60–268 µm (0.06–0.28 mm)				
	Etiquette	**Diamètre du rouleau**	Max. 220 mm (8.7")				
		Diamètre du mandrin	76 mm (3.0"), 101 mm (4.0")				
		Autre	Face imprimable vers l'intérieur / vers l'extérieur (aucun changement de réglage requis)				
	Rubans	**Largeur**	39.5 mm (1.55") –128 mm (5.04")		59 mm (2.32") –177 mm (6.97")		
		Longueur maximale	600 m (1968.5')				
		Autre	Diamètre du mandrin : 25,4 mm (1,0""), sens d'enroulement : face imprimable vers l'intérieur / face imprimable vers l'extérieur (aucun changement de réglage requis). Capteurs de fin de ruban et de faible niveau de ruban.				
Caractéristiques de fonctionnement	**Dimensions**		L 275 mm × P 457 mm × H 321 mm (Dimensions de l'emballage : L 370 mm × P 600 mm × H 430 mm)		L 338 mm × P 457 mm × H 321 mm (Dimensions de l'emballage : L 460 mm × P 640 mm × H 450 mm)		
	POIDS		15,5 kg (hors supports d'impression, ruban et options)		19,4 kg (hors supports d'impression, ruban et options)		
	Environement	**Pilote**	Windows OS: 11 / Server2025 / Server2022 / Server2019 / Server2016 | MAC, Linux OS: driver CUPS				
		Opération	Continu / déchirable / massicot : 0 à 40 °C / 20 à 85 % HR (sans condensation) Décolleur : 5 à 35 °C / 30 à 80 % HR (sans condensation) Massicot linerless : 5 à 35 °C / 30 à 75 % HR (sans condensation)				
		Stockage	-20–60 °C man/5–90% RH (sans condensation)				
	Alimentation électrique		AC100V–240V±10%, 50/60Hz, Auto-ranging power supply				
	Écran tactile		TFT Color LCD, 4.3 Inches, 480 x 272 dots (RGB)				
Caractéristiques des interfaces	**USB**		type A (1 à l'avant + 1 à l'arrière) et type B (1 à l'arrière)				
	Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (IPv4/IPv6, SNMPv3 MIB-II, FTP, FTPS, NTP, LPR, DHCPv4-DHCPv6, HTTP/HTTPS, SCP, mDNS), DHCP Option 81, Option 12, Option 77.				
	Port Série		RS-232C 2400–115200 (D-sub 9pin)				
	Port Externe OI		EXT port (D-sub 15 pin)				
	Accès à Distance		SNMP Ver.3, HTTPs, SOS, WebConfig, SOTI Connect.				
	Protocoles d'imprimante supportés		Langage standard : SBPL (SATO Barcode Printer Language) Langages d'émulation : détection automatique des langages SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL, SMGL, SPGL et SFPL.				
	Dual Radio	**Wireless LAN & Bluetooth® (*2)**	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, Tri-Band WLAN (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, WPS, Security WEP, WPA/WPA2/WPA3,DHCP Option 81, Option 12, Option 77				
			Bluetooth Ver.5.2 + BR/ EDR/BLE				
Fonts/ symbologies	**Polices Internes**		Polices bitmap standard : U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B Polices vectorielles : 15 polices SATO avec prise en charge multilingue (47 langues / Unicode), polices à simple et double octet (coréen, chinois, japonais).				
	Codes-barres linéaires		Codes-barres 1D pris en charge : UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, code additionnel UPC, BOOKLAND, code USPS, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked.				
	2D symbologies		Codes-barres 2D et symbologies prises en charge : QR Code, Micro QR Code, rMQR, PDF417, Micro PDF, MaxiCode, GS1 DataMatrix, Data Matrix (ECC200), Aztec Code, GS1 QR Code ainsi que les symbologies composites.				
	Fonctions – fonctionnalités utiles		Vidéos d'assistance utilisateur affichées sur l'écran LCD, Guide de résolution des erreurs affiché sur l'écran LCD, Messages LCD multilingues (31 langues), Personnalisation de l'affichage de l'écran LCD, Vérification de l'état de la tête thermique, Fonction de prévention du gaspillage d'étiquettes, Mode d'impression haute précision, Fonction d'aperçu avant impression, Fonction de bureau à distance, Haut-parleur intégré, Démarrage automatique à la mise sous tension, Fonction de notification, Calendrier, Verrouillage par mot de passe, Fonction de téléchargement de logos et de polices, Vérificateur de codes-barres, AEP (Application Enabled Printing) – impression pilotée par applications intégrées.				
	Fonction d'autodiagnostic		Vérification de l'état de la tête thermique, Détection de fin de papier, Détection de faible niveau de papier, Détection de fin de ruban, Détection de faible niveau de ruban, Impression de test, Détection de l'ouverture de la tête d'impression, Capteur de prévention du gaspillage d'étiquettes.				
	Normes et certifications		Veuillez contacter votre représentant commercial SATO le plus proche pour obtenir des informations sur les homologations et certifications applicables dans votre région.				
	Garantie		Garantie limitée du fabricant de 2 ans. Applicable selon la disponibilité dans chaque région, l'éligibilité de la référence (SKU) concernée et les conditions de garantie. Informations complètes, exclusions et carte de couverture disponibles ici : https://www.satoeurope.com/fr/service-and-support/warranty.php				
Options	**CL4-SXR: 4** **CL6 -SXR: 6**		Pour l'impression : Kit massicot [4,6], Kit massicot rotatif [4], Kit décolleur (avec rembobineur interne) [4,6], Kit massicot linerless [4], Kit RFID UHF [4,6], Kit RFID HF [4], Autres accessoires : Enrouleur externe RWG500 [4,6], Kit de montage pour vérificateur de codes-barres [4], Kit de capot externe [4,6], Kit LAN sans fil et Bluetooth [4,6], Câble de conversion EXT [4,6], Kit support d'étiquettes [4].				

*1 Sans support siliconé (liner).

*2 Veuillez contacter votre représentant commercial SATO le plus proche pour connaître la disponibilité de cette option.

*3 Seul le modèle CL4-SXR est certifié Wi-Fi.

satoeurope.com

All information in this leaflet is accurate as of September 2026
Product specifications are subject to change without notice.
Any unauthorized reproduction of the contents of this leaflet, in part or whole, is strictly prohibited.
QR Code and rMQR Code are registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED.
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
All other software, product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
© SATO Corporation. All rights reserved.

8.22.2025 C25_0017_v1